

Détecteurs de fuites halogènes

Automatic halogen leaks detectors



TF-DDF V2

Très performant, ce détecteur de tous types de fuites halogènes possède de nouvelles fonctions telles que :

visualisation instantanée sur 5 niveaux de sensibilité par des LED électroluminescentes regroupées en 6 ensembles. Des touches tactiles facilitent le contrôle de l'appareil. Mallette de transport en aluminium et manuel d'instructions inclus.

Caractéristiques :

Sensibilité maximum : R12-R22-R134a-

R410A+R407C (3gr ou 7gr)

Températures de fonctionnement : 0°C à 52°C

Longueur de la sonde : 30,5cm

Temps de réponse : Immédiat

Alimentation : 3 volts (2 piles 1,5V - AAA)

Poids : 200gr

Dimensions : 17,0 x 3,4 x 5,5

Sonde flexible - Bruiteur - Intensité

visualisée sur 7 niveaux - ON/OFF -

Ajustement de la sensibilité

- Embout sensible

Compatibilité des gaz (non limitative) :

CFC (R12-R11-R500-R503, etc.)

HCFC (R22-R123-R124-R502, etc.)

HFC (R134a-R404a-R125, etc.)

TF-DDF V2

Very performing, this detector of all kinds of halogen leaks has new functions such as : Immediate visual display unit (5 levels of sensibility) through 6 groups of electro luminescent LED.

Tactile buttons that facilitate the control of the instrument.

Transport box in aluminium and manual provided.

Features :

Highest sensibility : R12-R22-R134a (3gr or 7gr)

Operating temperatures : 0°C to 52°C

Probe length : 30.5cm

Response time : Immediate

Power supply : 3V (2x1.5 AAA batteries)

Weight : 200gr

Dimensions : 17.0 x 3.4 x 5.5

Flexible probe - Sound effects engineer - 6

levels of Intensity - ON/OFF - Possibility to

adjust the sensibility - Sensible nozzle

Gas compatibility (non limitative):

CFC (R12-R11-R500-R503, etc.)

HCFC (R22-R123-R124-R502, etc.)

HFC (R134a-R404a-R125, etc.)

TF-ES V2

Elément sensible pour TF-DDF V2

TF-ES V2

Sensible component for TF-DDF V2

TF-DDF V3

Le détecteur de fuites de fluide frigorigène est le parfait outil pour capter toute présence de fuite des fluides. Il utilise un nouveau capteur semi-conducteur qui est extrêmement sensible aux différentes variétés de réfrigérants.

Mallette de transport, bouteille de vérification des fuites, 4 piles AA et manuel d'instructions inclus.

Caractéristiques :

Sensibilité maximum : R22-R134a (3g/an) et R404A- R407C-R410A (4g/an)

Température et humidité de fonctionnement :

0°C à 40°C, <80% RH

Température et humidité de stockage :

-10°C à 60°C, <70% RH

Méthode d'alarme : Buzzer, indicateur par LED tricolore

Alimentation : 4 piles AA 6V (DC)

Durée des piles : environ 7 heures

Coupe automatique au bout de 10 minutes

Longueur de la sonde : 40cm

Poids : 400gr

Dimensions : 173 x 66 x 56 mm

Compatibilité des gaz :

R22, R134a, R404A, R407C, R410A, **R32** et tous gaz halogènes.



TF-DDF V3

The refrigerant leak detector is the perfect tool capable to detect any presence of leaks. It uses a newly developed semi-conductor sensor which is extremely sensitive to variety of general used refrigerants

Transport box, leak check bottle, 4AA alkaline batteries and manual provided.

Features :

Highest sensibility : R22-R134a (3g/year) et R404A- R407C-R410A (4g/year)

Operating temperature and humidity : 0°C to 40°C,

< 80% RH

Storage temperature and humidity : -10°C to 60°C < 70% RH

Alarm method : Buzzer, Tricolor LED bar indicator

Power usage : 4AA size (6V DC) Alkaline batteries

Batterie life : Approximately 7 hours normal use

Auto power off : 10 minutes

Probe length : 40m

Weight : 400gr

Dimensions : 173 x 66 x 56 mm

*Gas compatibility : R22, R134a, R404A, R407C, R410A, **R32** and all halogen gaz.*

TF-ES V3

Elément sensible pour TF-DDF V3

TF-ES V3

Sensible component for TF-DDF V3